

Terra Cotta

L'effet Tadelakt par Unikalo

Guide Technique et Conseils d'Application

Terra Cotta

L'effet Tadelakt par Unikalo

DÉFINITION : Enduit à effet tadelakt pour la décoration murale intérieure formulé à base de résine acrylique en phase aqueuse.

DESTINATION : Terra Cotta s'applique en finition murale en intérieur sur de nombreux supports usuels du bâtiment, plaques de plâtre à épiderme cartonné, plâtre, ciment et dérivés... Terra Cotta doit toujours être appliqué sur SOUS-COUCHE Karactère. Déconseillé sur support en contact direct avec de l'eau.

PROPRIÉTÉS : Terra Cotta est un revêtement mural teinté pour la décoration intérieure. Existe en base pour une mise à la teinte sur site à partir du système MICROCOLOR EVO.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Acrylique
Aspect :	Lisse avec brillance nuancée
Couleur :	24 teintes du nuancier Terra Cotta réalisées sur site à partir de la base TP
Densité :	1.60
Consommation :	+/- 0.600Kg/m ²
Séchage :	Recouvrable : Min. 6H Sec : +/- 8H

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

Conditions d'application :	Temp. sup. à 8°C. Hygrométrie inf. à 65 %
Matériel d'application :	Lisseuse inox et rouleau nid d'abeille, gant «spécial lustrage»
Dilution :	Néant
Nettoyage du matériel :	Eau.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Classe de transport :	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
Conditionnement :	5Kg
Stockage :	1 an (non teinté) à l'abri du gel et dans son emballage d'origine.
Hygiène et sécurité :	Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM et sur le site www.unikalo.com
Classement Européen :	Catégorie A/ Sous-catégorie I (selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite UE de C.O.V. :	200g/l
C.O.V. max. de ce produit :	<1g/l

Méthode et conseils pour l'application

Préparation des supports

DTU : les supports doivent être conformes aux DTU 59.1 en vigueur. (niveau de finition A ou B).

Terra Cotta doit impérativement être appliqué sur **Karactère SOUS-COUCHE**.

De manière générale, **Karactère SOUS-COUCHE** doit être appliquée sur supports imprimés sains, propres et secs.

Méthode d'application

Important : s'assurer d'avoir bien mélangé au fond et sur les bords du seau.

Appliquer une première couche de **Terra Cotta** à la taloche inox ou au rouleau à poils mi-longs par surface de 1 à 2m². Lisser le produit à la taloche inox.

Laisser sécher.

A l'aide d'un rouleau nid d'abeille, effleurer la matière dans le seau pour charger légèrement le rouleau, le déposer ensuite sur la première couche par mouvements croisés en procédant m² par m². Seuls des picots doivent être déposés, dans le cas contraire le rouleau est trop chargé. Ferrer au fur et à mesure à l'aide de la taloche inox sans trop insister.

Laisser sécher.

Appliquer la **Cire décorative** à l'aide de la taloche inox en tirant le produit afin de ne pas créer de surépaisseur. Après séchage, lustrer à l'aide d'un gant «spécial lustrage». En plus de donner une fonction décorative, la cire renforce le film le rendant ainsi lavable et protégé de la rayure.

Mise en œuvre : L'aspect définitif d'un produit de décoration dépend de la méthode d'application (chargement du produit, amplitude des mouvements, nature des outils, etc...). Nous recommandons pour chaque démarrage de chantier de procéder à un essai préalable afin de vérifier la réaction du produit à la nature et l'état des supports et de faire valider un aspect définitif comme zone de référence.

